

## Transceptor de video inalámbrico, codificado y digital, S1000

El **S1000** es un sistema de vídeo inalámbrico basado en tecnología digital (MPEG4) para asegurar una alta resistencia ante las interferencias, ofreciendo una mejora en el orden de 20 a 1 en el rechazo de las mismas, con una imagen clara y nítida que no se distorsiona.



Opera a distancias de más de 7 Km. de visibilidad directa utilizando antenas incorporadas.

Su frecuencia de detección es automática asegu-

rando una instalación rápida y fácil.

Permite instalarlo en cualquier sitio ya que es totalmente apto para exteriores.

Conexión transparente a cúpulas motorizadas basadas en serie, cámaras PTZ y otros dispositivos tales como paneles de control de acceso.

Conexión simple a detectores PIR, y otros dispositivos de alarma y sensores utilizando entradas digitales programables.

Interfaz de audio bidireccional optativo permitiendo soporte para teléfono de acceso a portones, sistemas de altoparlantes y micrófonos.

Para mayor información:

**Centennial Electrónica**

Av. Corrientes 3240  
(C1193AAR) C.A.B.A.  
Tel./Fax: 6777-6000

[centennial@getterson.com.ar](mailto:centennial@getterson.com.ar)  
[www.getterson.com](http://www.getterson.com)

## DS 934, Detector infrarrojo pasivo con Motion Analyzer II



El **DS934** es un Detector Infrarrojo Pasivo para montaje sobre pared que utiliza el método de procesamiento **Motion Analyzer II**® que permite reducir considerablemente las falsas alarmas.

Provee dos niveles de sensibilidad, la *Normal*, este ajuste es menos sensible y requiere una mayor cantidad de movimiento del intruso para generar una alarma y la *Intermedia*, Ajuste recomendado para la mayoría de las instalaciones, este ajuste to-

lera ambientes normales.

La posibilidad de intercambiar las ópticas espejadas, la disponibilidad de cuatro diagramas de detección diferentes y tres opciones de montaje hacen que la instalación sea mucho más flexible y adaptable a cualquier aplicación.

### Características técnicas

- Procesamiento **Motion Analyzer II**®
- Cobertura estándar: Volumétrico 11 x 11 mts.
- Ópticas Espejadas Orientables
- 4 Diagramas de Cobertura
- 3 Opciones de Montaje
- Inmunidad contra corrientes de aire e insectos
- Listado UL,

Para mayor información:

**Detection Systems Arg.**

Humberto Primo 281 PB. A  
(C1180AAJ) C.A.B.A.  
Tel./Fax: 4361-5246

[dsinfo@detectionsys.com.ar](mailto:dsinfo@detectionsys.com.ar)  
[www.detectionsys.com.ar](http://www.detectionsys.com.ar)