

Equipos pasivos de escucha para telefonía celular, *DataCell*



Características técnicas:

- *Capacidad:* de 1 a 16 celdas
- *Tecnología receptora pasiva*
- *Normas:* AMPS / N-AMPS / TDMA / GSM
- *Escuchas simultáneas:* hasta 16
- *Receptores:* 2 por celda
- *Efectividad de interceptación:* 100%
- *Información de llamadas:* todos los datos de números discados, número del que llama, histórico de horarios y fechas
- *Registro en formato digital con capacidad de grabación en disco rígido, sin comprimir de 350 hs y comprimida hasta 140.000 hs*
- *Transmisión de las grabaciones:* las mismas pue-

den ser enviadas por internet, o bien de forma opcional mediante un teléfono celular incorporado en el equipo • La seguridad de dicha transmisión queda garantizada mediante un programa de encriptamiento (*no estándar*) con licencia adicional para su instalación por única vez en otro equipo de soporte, destinado a la revisión y/o transcripción de las escuchas realizadas si se deseara.

El encriptamiento dispone de cinco niveles de seguridad, con claves numéricas (del 1 al 255) que dan mas de mil millones de combinaciones posibles.

Para mayor información:

Spy Products

Tucumán 536 Piso 1°
(C1049AAL) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4326-4544
info@spyfull.com.ar
www.spyfull.com.ar

Central de alarma de 4 zonas, *Falleba de GFM*



Características principales

- 4 Zonas de Detección
- 2 Zonas de Detección Inalámbrica
- Teclado multifunción con clave de 4 dígitos
- Información total de estados y programaciones en el teclado
- Memoria de disparo general e individual por zona
- Zona 2 seguidora de zona 1
- Teclas rápidas de activación total y parcial
- Cargador de batería externo con módulo de sonorización y expansión de zonas
- Fusibles independientes para sonorización y

alimentación de accesorios • Receptor incorporado para control remoto y sensores inalámbricos • Conexión entre teclado, receptor y módulo de sonorización por línea de datos • Antisabotaje • Alimentación dual 220 Vca y 12 Vcc • Programación desde el teclado sobre memoria no volátil: Tiempo de entrada y salida - Zonas Habilitadas para todos los modos o en activación parcial - Zonas Autoexcluíbles - Señales audibles del sistema - Aviso sonoro sobre salida de sirena - Cambio de clave de usuario - Control de brillo para la iluminación del teclado.

Para mayor información:

GFM Electrónica

San Buenaventura 101
(B1833AQC) Turdera
Tel.: (54 11) 4298-4076
ventas@gfm.com.ar
www.gfm.com.ar